

HG/HW 35-3

Ultraschall-Handschweissgeräte 35 kHz

Die Ultraschall-Handschweissgeräte HG35-3 und HW35-3 eigner sich für manuelle Schweiss- und Schneidoperationen kleiner bis mittlerer Art.





- . Ideal zum Punktschweissen, Nieten, Bördeln oder Schneiden mit Schablonensonotroden
- . Konfigurierbar mit RL- und SL-Generatoren
- . Robuste Bauweise für optimale Schallübertragung
- . Geschützte Kabelführung

Produktspezifikation HG35-3/HW35-3

Arbeitsfrequenz:	35 kHz	
START-Auslöser:	Am Handgriff	
Gewicht:	HW35-3:	0.7 kg inklusive Transducer
	HG35-3:	1.2 kg inklusive Konverter
		1.5 kg inklusive Konverter und Booster
Sonotroden:	Kundenspezifisch, Sonotrodenposition um 90° drehbar	
Amplitudenverstärkung:	HW35-3:	Integrierter Transducer (verstärkt 1:1.5)
		Integrierter Transducer (unverstärkt)
	HG35-3:	Konverter C35-11/13 (verstärkt 1:1.5), nicht inbegriffen
		Konverter C35-10/12 (unverstärkt) mit Booster 1:2, nicht inbegriffen
Anschlusskabel:	3 m Standard mit integriertem Luftschlauch	
	Sonderlängen 7 m/11 m/15 m auf Anfrage	
Generator:	Verwendbare Typen: RL35-250/400/600, SL35-400/600	
Optionen:	HW35-3:	Nachrüstbare Druckluftkühlung für Konverter
	HG35-3:	Nachrüstbare Druckluftkühlung für Konverter und Sonotrode

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG
CH-8590 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 00
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com